

## SENNHEISER evolution wireless G1 ALTERNATIVFREQUENZEN

Alle Frequenzen ergeben sich aus Berechnungen der Sennheiser electronic KG, Wedemark  
und sind technisch für die Evolution Wireless Anlagen optimiert.

[www.rock-on-rolls.de](http://www.rock-on-rolls.de)

	16 Ch	17 Ch	12 Ch	11 Ch	14 Ch	
2Tx IM(3)	✓*	✓	✓	✓	✓	
2Tx IM(5)		✓		✓	✓	
3Tx IM(3)	✓*	✓	✓	✓	✓	
	TV-Kanal 62-64	TV-Kanal 61-64	TV-Kanal 62/63	TV-Kanal 62/63	TV-Kanal 61-63	
	<b>Werkseinstellung</b>		<b>Nutzergruppe 4 (jedermann)</b>			
F 1	800,100	790,300	798,875	798,900	801,100	F 1
F 2	800,500	791,600	799,475	799,400	802,200	F 2
F 3	801,000	792,200	801,425	800,600	804,800	F 3
F 4	801,600	793,900	803,600	802,200	805,200	F 4
F 5	802,300	794,700	804,825	803,100	808,600	F 5
F 6	803,300	798,000	805,225	803,700	809,200	F 6
F 7	805,400	799,000	808,525	805,100	811,100	F 7
F 8	809,400	801,900	809,450	809,200	813,100	F 8
F 9	811,000	804,000	810,275	810,000	813,800	F 9
F 10	812,400	807,400	811,725	811,100	790,900	F 10
F 11	813,600	808,800	813,050	813,800	791,400	F 11
F 12	816,100	812,800	813,775		792,600	F 12
F 13	816,900	818,700			794,200	F 13
F 14	819,600	819,400			795,700	F 14
F 15	* 821,150	819,900				F 15
F 16	821,600	820,300				F 16
F 17		821,400				F 17

\* = Außer F 15 821,150 (IM-Abstand 50 kHz). Allen anderen Berechnungen liegt ein Intermodulationsabstand von 100 kHz zu Grunde.

**Hinweise:** Für den Multikanal-Betrieb können Sie nur Frequenzen innerhalb einer Spalte einsetzen !  
Jedes Betreiben einer Funkanlage bedarf einer Genehmigung (Betriebsgenehmigung).  
Diese Genehmigung erteilt die für den Wohnsitz des Antragstellers zuständige Regulierungsbehörde.  
Frequenzen im TV-Kanal 61 können bei der RegTP unter Zustimmung des militärischen Hoheitsträgers befristet zugeteilt werden.

